



DualRunners 1D

Lettori di Barcode e RFID HF 13.56 MHz dedicati alla tracciabilità nell'ambito della logistica



- Un lettore "2-in-1" che combina le potenzialità di RoadRunners e TagRunners
- Grande autonomia della batteria
- Bluetooth Class 1 (fino a 100 metri)
- Real-time clock : ideale per la verifica del tempo delle visite o delle lavorazioni
- Resistenza a cadute ripetute grazie anche al guscio protettivo
- Memoria interna disponibile per la modalità Batch
- Può essere collegato a diversi dispositivi tramite Bluetooth®:PDA / Smartphone / Laptop / Tablet / PC...

● Servizi di raccolta dati sul campo

● Gestione cespiti

● Consegna merce



● Merchandising

BDR-L Specifiche

Standard

Bluetooth 2.0 + Certificazione EDR
Profilo SPP

Interfaccia utente

Due LED tricolore (Arancio, Verde e Rosso)
Segnalatore acustico / Buzzer (85dB)

Bluetooth

Class 1: fino a 100 metri

Modalità operative

Real Time (con o senza acquisizione timestamp/data e ora)
Batch (con o senza timestamp): fino a 20000 Tag o codici UPC
No Data Loss mode con buffer: fino a 20000 Tag o codici UPC
Memoria Flash 1 Mbyte

Modalità de lettura

Switch (opzione con attivazione del raggio Laser via Bluetooth)
Smart Autocan
Aiming
Funzionalità: "No duplicate scan" per evitare letture ripetute

Caratteristiche di lettura dei barcode

Tecnologia di lettura
Distanza di lettura
Frequenza di scansione
Angolazione di scansione

CMOS (Intermec EV10)
da 10 a 50 cm
200 scans/s
40°

Barcode supportati

Simbologie supportate

Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5 Standard, Matrix 2 of 5
Codabar / Monarch, Code 11, Code 128
GS1-128 (UCC/EAN-128), Code 39,
Italian PharmaCode, Code 93
UPC-A/E, EAN8 / EAN13, JAN 8 / JAN13,
ISSN/ISBN, MSI
GS1 DataBar Omnidirezionale (ex RSS-14)
GS1 DataBar Limited (ex RSS Limited)

Tecnologia RFID

Tecnologia di lettura
Distanza di lettura

RFID HF 13.56 MHz
A contatto

Protocolli RFDI supportati

ISO/IEC 14443-A (NXP Mifare 'Classic' 1K / 4K, UltraLight, ...)
ISO/IEC 14443-B (ST SR, ...)
ISO/IEC 15693 (NXP ICODE-SLI, TI Tag-it, ST LR, ...)
NXP ICODE-1
Inside Contactless PicoTAG
ASK CTS256B/CTS512B
NFC

Alimentazione

Batteria
Autonomia
Tempo di ricarica

1 X 2000 mAh Li-ioni, ricaricabile
fino a 10000 letture
4 ore per una piena ricarica
2 ore e 30 min per ricaricare all' 80%

Dimensioni

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso

123 mm
52 mm
33 mm
146 grammi

Ambienti

Temperatura operativa
Temperatura di conservazione
Umidità in condizioni d'uso
Shock
Illuminazione in fase operativa

0°C - +40°C
-10°C - +60°C
5 - 95% (Senza condensa)
Varie cadute sul cemento (con guscio protettivo)
Lettura con buio completo o luce del sole

Caratteristiche generali

Ideale per applicazioni nella logistica

DualRunners 1D presenta un accattivante design, è piccolo e leggero (si impugna bene con una mano e può essere agevolmente appeso a una cintura o usato con l'accessorio con rotella ed elastico). Molto pratico e comodo grazie al pennino che può essere usato direttamente sul display di un PDA.

Prodotto resistente

I DualRunners, con l'involucro in plastica spessa 3 mm e un ulteriore strato di componenti elastici (più l'eventuale guscio protettivo opzionale), è particolarmente adatto per ambienti difficili e consente una piena operatività anche in caso di ripetute cadute accidentali.

Batteria con grandi prestazioni

BDR-L può leggere più di 10,000 codici. È possibile tenere monitorato lo stato della batteria visualizzando in tempo reale da un dispositivo mobile o da un PC il livello di carica del DualRunners.

Qualità di lettura

Può decodificare codici danneggiati o di scarsa qualità; eccellenti prestazioni di lettura anche per i tag RFID.

Modalità "No Data Loss" e Auto-riconnessione

Quando i DualRunners 1D sono connessi a un host, i codici acquisiti vengono trasmessi in tempo reale, in maniera sicura. I barcode possono essere salvati in una memoria interna fino al momento in cui lo reputa opportuno l'applicazione. Se vengono letti dei codici mentre il DualRunners si trova fuori copertura questi vengono memorizzati ed automaticamente inviati all'host nel momento in cui si rientra nella zona coperta dal segnale Bluetooth.

Orologio interno

Ad ogni lettura si può abbinare data ed ora.

Batch mode

Se utilizzato in modalità batch, il DualRunners 1D può memorizzare fino a 20,000 Tags ID o codici UPC (con data e ora).

Semplice interfaccia per l'utilizzatore

Stesso pulsante per accendere, connettere e acquisire dati.
Led Multicolori per segnalare la connessione e lo stato della batteria.
Segnalatore acustico per indicare l'avvenuta lettura dei codici (opzione alto volume per gli ambienti particolarmente rumorosi)

Compatibilità con le varie piattaforme

Baracoda fornisce uno strumento software estremamente intuitivo e pratico (BaracodaManager) e mette inoltre a disposizione per chi intende sviluppare un'applicazione le proprie librerie SDK per una completa integrazione con le seguenti piattaforme: PC ; PPC 2002/2003; WM5/6; CE.NET; Palm OS, Symbian serie 9 (Mobile Phones) e Java phones (Blackberry e JSR82)

Soluzione "Plug and Scan"

Per una sostituzione immediata di lettori dotati di cavo, Baracoda fornisce evoluti adattatori Seriali (RS232) e USB Bluetooth per connettere i propri lettori senza fili. Basta inserire l'adattatore e utilizzare il lettore (plug & scan), non c'è alcuna necessità di installare dei driver.

Contenuto della confezione

- 1 Scanner con batteria ricaricabile
- 1 pennino per PDA
- 1 Caricabatteria (5V, 500mA)
- 1 CD con documentazione e software

Accessori disponibili



Guscio protettivo



Rotella con elastico



Culla a 1 o a 4 postazioni



Alimentatore da auto



Cordella per portare al collo il lettore